

# GLAS BESTILLINGSFORMULAR



TEL: +45 71 997 911 MAIL: glas@eyedecide.dk

Firma

Dato

Kundennummer

Reference

## PRODUKTDATA

Produkt	Coating	Farve	Ø

## REFRAKTIONSDATA

	Sph.	Cyl.	Akse	Addition	Prisme	Basis
R						
L						

## STEL OG BÆRE-PARAMETRE

PD	TP	VV	HV	PL	ON	vINSET
R / L	(min. 8 max. 20 mm)	(min. 0 max. 15°)	(min. 0° max. 28°)	(min. 12 max. 20 mm)	(min. 200 max. 480 mm)	R / L (min. 0 max. 5 mm)

## MIDTERTYKKELSES OPTIMERING / RADIER

Bro:	Højre	Nasal
Box længde:	Box højde:	
Indslibningshøjde: R / L		
Kanttykkelse:	Borehuls tykkelse:	
Stel model:		
Stel type: <input type="radio"/> Fuldrand <input type="radio"/> Nylonbrille <input type="radio"/> Garniture		

## SPECIAL ØNSKER

- Polér facet  Kraftigerekantbrydning  
 Facon ændring:  
 Andet:

Facet:   Not:     
Uden angivelse, bliver facetten / noten automatisk optimalt placeret.

## VEDLAGT

- Formskive  Etui  Andet:

### Henvisning

Vi anbefaler, at du bruger producentens anbefalinger til forarbejdning, i sær ved garniture, og nylonbriller. Der er en øget risiko for frakturer ved en minimale kanttykkelser. Eye Decide kan ikke påtage sig noget ansvar for tykkelser under det anbefalede. ( Minimum kant tykkelse nylon 1,8 mm )

### Eye Decide

Vestergade 100, 8660 Skanderborg, Denmark  
T: +45 71 997 911, M: glas@eyedecide.dk  
[www.eyedecide.dk](http://www.eyedecide.dk)