

GLAS BESTILLINGSFORMULAR



TEL: +45 71 997 911 MAIL: glas@eyedecide.dk

Firma

Dato

Kundennummer

Reference

PRODUKTDATA

Produkt	Coating	Farve	Ø

REFRAKTIONSDATA

	Sph.	Cyl.	Akse	Addition	Prisme	Basis
R						
L						

STEL OG BÆRE-PARAMETRE

PD	TP	VV	HV	PL	ON	vINSET
R / L	(min. 8 max. 20 mm)	(min. 0 max. 15°)	(min. 0° max. 28°)	(min. 12 max. 20 mm)	(min. 200 max. 480 mm)	R / L (min. 0 max. 5 mm)

MIDTERTYKKELSES OPTIMERING / RADIER

Bro:	Højre	Nasal
Box længde:	Box højde:	
Indslibningshøjde: R / L		
Kanttykkelse:	Borehuls tykkelse:	
Stel model:		
Stel type: <input type="radio"/> Fuldrand <input type="radio"/> Nylonbrille <input type="radio"/> Garniture		

SPECIAL ØNSKER

- Polér facet Kraftigerekantbrydning
 Facon ændring:
 Andet:

Facet: Not:

Uden angivelse, bliver facetten / noten automatisk optimalt placeret.

VEDLAGT

- Formskive Etui Andet:

Henvisning

Vi anbefaler, at du bruger producentens anbefalinger til forarbejdning, i sær ved garniture, og nylonbriller. Der er en øget risiko for frakturer ved en minimale kanttykkelser. Eye Decide kan ikke påtage sig noget ansvar for tykkelser under det anbefalede. (Minimum kant tykkelse nylon 1,8 mm)

Eye Decide

Adelgade 87 1st, 8660 Skanderborg, Danmark
T +45 71 997 911, M glas@eyedecide.dk
www.eyedecide.dk